



- ✍ Indicado para pneus de aviões*
- ✍ Compatível com nitrogênio*
- ✍ Pressão pre-ajustável*
- ✍ Funcionamento automático*
- ✍ Rápido e seguro*
- ✍ Teclado de alumínio de longa duração*
- ✍ Display de 1" retro-iluminado*
- ✍ Alarme sonoro e visual indicando fim de operação*
- ✍ Software de rotinas seguras*
- ✍ Acompanha : 20 metros de mangueira e 01 bico engate rápido.*

### **Características Técnicas:**

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Faixa de Trabalho                 | 4 psi ~ 300 psi                   |
| Pressão de Entrada Máxima         | 350 psi                           |
| Pressão Default                   | 160 psi                           |
| Temperatura de Operação (Default) | -10°C ~ +50°C                     |
| Temp. de Operação (com Aquecedor) | -30°C ~ +50°C                     |
| Alimentação                       | 12 Vcc ou 85 ~ 265 Vac - 50/60 Hz |
| Alimentação (com Aquecedor)       | 220 Vac - 50/60 Hz                |
| Consumo de Energia                | 50 W                              |
| Peso                              | 5,0 Kg                            |
| Precisão                          | <1% fundo de escala               |

### **Opcionais:**

- ✍ Aquecedor*
- ✍ Alimentação por Bateria (12Vcc)*